

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [cdh@nt-rt.ru](mailto:cdh@nt-rt.ru) || Сайт: <http://ctod.nt-rt.ru/>

## Блок автоматического ввода резерва

### Назначение и область применения

Блок автоматического ввода резерва (БАВР) предназначен для автоматического подключения резервного питания на установку катодной защиты (УКЗ) по сети 220В для включения резервной СКЗ-Р при выходе из строя основной СКЗ-О или отключения питающей линии 220 В основной СКЗ-О.

### Технические характеристики

Напряжение питающей линии,	В основной-220 резервной-220
Ток коммутации, А	до 25
Переключение СКЗ с основной на резервную	автоматическое
Температура окружающего воздуха, С0	от +40 до -50
Исполнение блока	пыле-брызгозащищенное
Сигнализация режимов работы	световая - зеленый СКЗ-О - красный СКЗ-Р
Масса, кг не более	20
Габаритные размеры, мм	- высота 640 - ширина 400 - глубина 300

### Принцип работы

Автоматическое переключение на резервную СКЗ-Р происходит при следующих режимах на СКЗ-О:

- обрыв или увеличение сопротивления растекания анодного заземления или обрыв в цепи нагрузки;
- отключение сети 220 В основной линии;
- короткое замыкание выходных цепей (катодный – анодный провод);
- снижение защитного тока ниже нормы уставки на реле тока.